



LAVATRICI AD ULTRASUONI IN ACCIAIO INOX

Le nostre lavatrici ad ultrasuoni compatte, funzionali, adatte per impiego continuo, sono tutte riscaldate con termoregolatore 0 - 75°C. Sensore di livello minimo liquido con avviso su display. Alimentazione 220 V.

| MODELLI ANALOGICI | MODELLI DIGITALI | Dimensioni utili mm. (LxPxH) | Capacità lt. | Potenza US Watt | N. trasduttori |
|-------------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| VLU 0351A | VLU 0351D | 235 x 140 x 120 | 3,5 | 50 | 1 |
| VLU 0352A | VLU 0352D | 235 x 140 x 120 | 3,5 | 100 | 2 |
| VLU 0502A | VLU 0502D | 235 x 140 x 170 | 5 | 200 | 2 |
| VLU 1505A | VLU 1505D | 335 x 235 x 180 | 15 | 250 | 5 |
| VLU 2808A | VLU 2808D | 500 x 290 x 200 | 28 | 400 | 8 |

LAVATRICI A SPRUZZO A CESTELLO PORTA BASCULANTE FREDDO/CALDO ALTA PRESSIONE

Lavatrice costruita in acciaio INOX AISI 304. La pompa centrifuga è in acciaio inox come le rampe di lavaggio. Filtro a cestello in rete inox. Riscaldamento a mezzo di resistenze corazzate inox e coibentazione termica. Aspirazione vapori per i modelli C. Alimentazione 380 V. - su richiesta 220 V.



| MODELLI A CALDO | MODELLI A FREDDO | MODELLI AD ALTA PRESSIONE | Dim. cesto mm. Diam. H | Portata max kg. | Pressione pompa bar |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| S60 C | S60 F | S60C-FAP | 600 x 350 | 100 | 2,5 6AP |
| S80 C | S80 F | S80C-FAP | 800 x 500 | 150 | 2,5 6AP |
| S90 C | S90 F | S90C-FAP | 900 x 520 | 200 | 2,5 6AP |
| S115 C | S115 F | S115C-FAP | 1150 x 700 | 350 | 2,5 6AP |

LAVATRICI A SPRUZZO A CAMERA UNICA PORTA VERTICALE UNO O DUE BAGNI

Lavatrice con cestello rotante motorizzato, costruita in acciaio di adeguato spessore.

La pompa centrifuga è sistemata sotto la vasca e viene protetta da filtri in rete inox.

Riscaldamento elettrico con resistenze corazzate e termostattizzate con aspiratore fumi sulla parte superiore.

Coibentazione secondo la direttiva CE.

Alimentazione 380V.



| MODELLI A 1 BAGNO | MODELLI A 2 BAGNI | Diametro Cesto mm. | Altezza utile mm. | Portata max kg. |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| LM 8 | LM 8/2 | 890 | 615 | 350 |
| LM 10 | LM 10/2 | 1150 | 720 | 400 |
| LM 12 | LM 12/2 | 1430 | 840 | 500 |
| LM 14 | LM 14/2 | 1685 | 940 | 700 |
| LM 16 | LM 16/2 | 1915 | 1045 | 900 |
| LM 18 | LM 18/2 | 2160 | 1115 | 1000 |

- **LAVATRICI A SPRUZZO A TAMBURO ROTANTE MOD. TR - ATR**
- **CENTRIFUGHE ASCIUGATRICI O DISOLEANTI IN AISI MOD. TECNOSIL**
- **ACCESSORI/OPTIONAL:**
Asciugatura con aria calda
Aspiratore vapori
Carrello di servizio esterno
Cesti supplementari
Condensatori
Disoleatore a disco o a pesi specifici
Soffiaggio a fine ciclo
- **PRODOTTI DI SGRASSAGGIO E DI PASSIVAZIONE ECOLOGICI**
- **LABORATORIO PROVE C/O IL NS. STABILIMENTO DI RIVALTA (TORINO)**
- **ASSISTENZA PRE E POST VENDITA**

WASHLINE

TUTTI I NS. PRODOTTI RISPETTANO LE NUOVE NORME EUROPEE SULLA SICUREZZA

Visitate il nostro sito internet **www.silco.ws** o contattateci al

Numero Verde
800-018445